



● GALON



● TENEKE



● VARİL



● IBC

ÜRÜN	AMBALAJ				AÇIK KALMA SÜRESİ (DK)		KATI MADDE	VİSKOZİTE	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE	VARİL	IBC	TEK YÜZ	ÇİFT YÜZ						
K-102	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-15	74 ± 2	1900 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	<p>Spreyle uygulanan yapıştırıcılar en çok:</p> <ul style="list-style-type: none"> yatak takımı - şilte, mobilya, döşeme endüstrilerinde kullanılır. <p>Bu malzemeleri yapıştırmak için üretilmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none"> ağaç - köpük, keçe - keçe, keçe - kapitone malzeme, keçe - elyaf/dokuma, köpük - köpük, köpük - kapitone malzeme, köpük - keçe, köpük - elyaf/dokuma, <p>"Strafor" konstrüksiyon için özel olarak tasarlanmıştır.</p>
K-102 LS	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-10	0-25	68 ± 2	900 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-102 WM	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-15	60 ± 2	800 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-99 H	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	65 ± 2	700 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-99 UL	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-10	0-20	60 ± 2	750 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-99 U	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-7	0-15	60 ± 2	520 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-99 US	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-7	0-15	60 ± 2	550 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-99 Y	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	58 ± 2	850 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-99 SI	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	60 ± 2	600 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-60 M	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-4	0-10	52 ± 2	320 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-40 M	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-4	0-6	42 ± 2	300 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-40 NA	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	42 ± 2	200 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	



● GALON



● TENEKE



● VARİL



● IBC

ÜRÜN	AMBALAJ				AÇIK KALMA SÜRESİ (DK)		KATI MADDE	VİSKOZİTE	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE	VARİL	IBC	TEK YÜZ	ÇİFT YÜZ						
K-35	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	36 ± 2	200 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	<p>Spreyle uygulanan yapıştırıcılar en çok;</p> <ul style="list-style-type: none"> yatak takımı - şilte, mobilya, döşeme endüstrilerinde kullanılır. <p>Bu malzemeleri yapıştırmak için üretilmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none"> aşap - köpük, keçe - keçe, keçe - kapitone malzeme, keçe - elyaf/dokuma, köpük - köpük, köpük - kapitone malzeme, köpük - keçe, köpük - elyaf/dokuma,
K-70 S	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.000 KG	0-5	0-10	38 ± 2	380 mPas ± 50	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-71 S	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-5	0-10	38 ± 2	380 mPas ± 50	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-72 C	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-3	0-7	39 ± 2	300 mPas ± 50	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-73	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-3	0-7	42 ± 2	520 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-76	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-2	0-7	40 ± 2	540 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-75 F	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-20	-	40 ± 2	50 mPas ± 10	60-65 °C	YANICI	12 AY	
K-75 NF	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-20	-	40 ± 2	100 mPas ± 10	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-80	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-2	0-7	40 ± 2	580 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-85	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-5	0-10	47 ± 2	560 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-85 B	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-5	0-10	39 ± 2	570 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
K-88	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-3	0-7	39 ± 2	400 mPas ± 100	70-75 °C	YANMAZ	12 AY	



● GALON




● TENEKE



● VARİL

ÜRÜN	AMBALAJ			AÇIK KALMA SÜRESİ TEK/ÇİFT YÜZ	VİSKOZİTE	UYGULAMA EKİPMANI	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE	VARİL							
M-35	3 KG	14 KG	-	(-/+) 20 SAAT	1750 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	81-100 °C	YANICI	12 AY	Ayakkabı, saraciyeye, otomotiv, döşeme, iç mefruşat, zemin döşeme, ahşap ve izolasyon sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
M-37	2,66 KG	14 KG	-	100-200 SAAT	2200 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	Ayakkabı (özellikle spor ayakkabı), deri eşyalar, otomotiv, döşeme, iç mefruşat, döşeme, ahşap ve yalıtım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
M-38	3 KG	14 KG	-	(-/+) 70 SAAT	2250 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
M-39	3 KG	14 KG	-	(-/+) 25 SAAT (TEK YÜZ)	2680 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
M-42	3 KG	14 KG	-	(-/+) 25 SAAT	1700 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
M-27	3 KG	15,5 KG	-	30-80 DAKİKA	4500 mPas ± 200	FIRÇA İLE UYGULANIR	100 °C 'den fazla	YANICI	12 AY	Otomotiv, döşeme, iç döşeme, döşeme, ahşap işleri, yalıtım vb. sektörler.
M-44	3 KG	15 KG	-	(-/+) 80 DAKİKA	3500 mPas ± 200	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
M-40 TF	3 KG	14 KG	170 KG	(-/+) 30 SAAT	3600 mPas ± 200	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	Mobilya ve ahşap endüstrisi. Plastik ve ahşap kaplamaların sunta ve MDF, deri, keçe, sünger keçe üzerine yapıştırılması ve ses izolasyonu için tasarlanmıştır. Otomotiv (tavan-zemin-koltuk), yatak ve döşeme çelik esaslı ürün sektörleri için de kullanılır.
M-40 TF-A	3 KG	14 KG	170 KG	(-/+) 30 SAAT	2100 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
M-40 TF	3 KG	14 KG	170 KG	(-/+) 30 SAAT	300 mPas ± 50	SPREYLENEBİLİR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	TOLUEN İÇERMEZ



● GALON



● TENEKE

ÜRÜN	AMBALAJ		AÇIK KALMA SÜRESİ TEK/ÇİFT YÜZ	VİSKOZİTE	UYGULAMA EKİPMANI	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE							
M-29	3,10 KG	14,8 KG	(-/+)25 SAAT	2000 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI Ayakkabı, saraciyeye, otomotiv, DÖŞEME, iç mefruşat, döşeme, ahşap ve izolasyon sektörlerinde faaliyet göstermektedir.



● GALON



● TENEKE

ÜRÜN	AMBALAJ		AÇIK KALMA SÜRESİ TEK/ÇİFT YÜZ	VİSKOZİTE	UYGULAMA EKİPMANI	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE							
M-32	3 KG	14 KG	(-/+)20 SAAT	1900 mPas ± 100	FIRÇA İLE UYGULANIR	80 -100 °C	YANICI	12 AY	ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI Ayakkabı, saraciyeye, otomotiv, döşeme, iç mefruşat, zemin döşeme, ahşap ve izolasyon sektörlerinde faaliyet göstermektedir.



● GALON



● TENEKE



● VARİL

ÜRÜN	AMBALAJ			AÇIK KALMA SÜRESİ TEK/ÇİFT YÜZ	VİSKOZİTE	UYGULAMA EKİPMANI	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE	VARİL							
POSTFORMING	3 KG	14,5 KG	170 KG	5-10 DAKİKA <i>Ortam sıcaklığına bağlıdır.</i>	270 mPas ± 30	SPREYLENEBİLİR	100 -120 °C	YANICI	12 AY	Mobilya ve ahşap endüstrisi. Plastik ve ahşap kaplamaların sunta ve mdf üzerine yapıştırılması, deri, keçe, sünger keçe ve ses izolasyonu için tasarlanmıştır. Otomotiv(tavan-zemin-koltuk), yatak ve döşeme çelik esaslı ürün sektörleri için de uygundur. Çok amaçlı kontak ve yüksek ısıya dayanıklı yapıştırıcı.



● GALON



● TENEKE

ÜRÜN	AMBALAJ		UYGULAMA EKİPMANI	VİSKOZİTE	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE						
P-560	3 KG	14 KG	FİRÇA İLE UYGULANIR	3200 mPas ± 200	60-65 °C	YANICI	12 AY	Poliüretan (PU) ve PVC tabanların yapıştırılmasında kullanılan poliüretan esaslı taban yapıştırıcısıdır. Termo kauçuk, sentetik ve doğal kauçuk tabanların yapıştırılmasında da kullanılır.
P-610	3 KG	14 KG	FİRÇA İLE UYGULANIR	3100 mPas ± 200	60-65 °C	YANICI	12 AY	
P-660	3 KG	14 KG	FİRÇA İLE UYGULANIR	3600 mPas ± 200	60-65 °C	YANICI	12 AY	
P-690	3 KG	14 KG	FİRÇA İLE UYGULANIR	2400 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	



● PLASTİK KOVA

ÜRÜN	AMBALAJ		
	PLASTİK KOVA	YANICILIK	UYGULAMA ALANLARI
EVA PRIMER	15 KG	YANICI	PU yapıştırıcı kullanılmadan önce tabana yapışmayı arttırmak için EVA Primer kullanılır.
EVA UV PRIMER	15 KG	YANICI	PU yapıştırıcı kullanılmadan önce tabana yapışmayı arttırmak için EVA UV Primer kullanılır.



● PLASTİK KOVA



● PLASTİK ŞİŞE

ÜRÜN	AMBALAJ			
	PLASTİK ŞİŞE	PLASTİK KOVA	YANICILIK	UYGULAMA ALANLARI
PVC PRIMER	0,70 KG	15 KG	YANICI	PU yapıştırıcı kullanılmadan önce yapıştırma gücünü artırmak için PU /PVC Primer kullanılır.



● PLASTİK KOVA



● PLASTİK ŞİŞE

ÜRÜN	AMBALAJ		YANICILIK	UYGULAMA ALANLARI
	PLASTİK ŞİŞE	PLASTİK KOVA		
THERMO PRIMER	0,785 KG	15 KG	YANICI	TERMO primer, PU yapıştırıcı kullanılmadan önce termo ve kauçuk tabanlıkların aderansını arttırmak için kullanılır.



● PLASTİK KOVA

ÜRÜN	AMBALAJ		YANICILIK	UYGULAMA ALANLARI
	PLASTİK ŞİŞE	PLASTİK KOVA		
FORT BOMBE	8,25 KG		YANICI	Ayakkabının ön (burun) ve arka kısmındaki kıvrımlı yapıların uzun süre kullanımdan sonra bile dik durmasını sağlayan, ayakkabının ana şeklini sağlayan ve gövdelerin sertleştirilmesinde kullanılan solvent bazlı yapıştırıcı. Daldırma yöntemi ile uygulanması tavsiye edilir.



● PLASTİK KOVA



● GALON

ÜRÜN	AMBALAJ		AÇIK KALMA SÜRESİ TEK/ÇİFT YÜZ	VİSKOZİTE	UYGULAMA EKİPMANI	ISI DAYANIMI	YANICILIK	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	PLASTİK KOVA						
NR-11 SOLÜSYON	4,8 KG	17 KG	5-10	3150 mPas ± 200	FİRÇA İLE UYGULANIR	60-80 °C	YANICI	Çok amaçlı yapıştırıcı. Bu ürün ayakkabı, saraciyeye, otomotiv, iç döşeme, döşeme, ahşap ve izolasyon sektörleri için uygundur.



● GALON



● TENEKE



● VARİL



● IBC

ÜRÜN	AMBALAJ				AÇIK KALMA SÜRESİ (DK)		KATI MADDE	VİSKOZİTE	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE	VARİL	IBC	TEK YÜZ	ÇİFT YÜZ						
W-425	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	65 ± 2	700 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	<p>Spreylenen yapıştırıcılar en çok;</p> <ul style="list-style-type: none"> yatak takımı - şilte, mobilya, döşeme endüstrilerinde kullanılır. <p>Bu malzemeleri yapıştırmak için üretilmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none"> ağaç - köpük, keçe - keçe, keçe - kapitone malzeme, keçe - elyaf/dokuma, köpük - köpük, köpük - kapitone malzeme, köpük - keçe, köpük - elyaf/dokuma,
W-460 UL	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-10	0-20	60 ± 2	750 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
W-460	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	60 ± 2	600 mPas ± 100	60-65 °C	YANICI	12 AY	
W-600 M	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-4	0-10	52 ± 2	320 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	
W-400 M	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-4	0-6	42 ± 2	300 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	
W-350	4 KG	13 KG	170 KG	800 KG	0-5	0-10	36 ± 2	200 mPas ± 50	60-65 °C	YANICI	12 AY	
W-131 S	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-5	0-10	38 ± 2	380 mPas ± 50	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
W-18	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-3	0-7	39 ± 2	300 mPas ± 50	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
W-115	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-2	0-7	40 ± 2	540 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
W-150	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-5	0-10	47 ± 2	560 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	
W-150 B	4,6 KG	15 KG	225 KG	1.200 KG	0-3	0-7	39 ± 2	570 mPas ± 100	60-65 °C	YANMAZ	12 AY	



● GALON



● TENEKE

ÜRÜN	AMBALAJ			AÇIK KALMA SÜRESİ	UYGULAMA EKİPMANI	VİSKOZİTE	ISI DAYANIMI	YANICILIK	RAF ÖMRÜ	UYGULAMA ALANLARI
	GALON	TENEKE	VARİL							
W-34	3 KG	14 KG	-	(-/+) 25 SAAT	FİRÇA İLE UYGULANIR	1900 mPas ± 100	80 -100 °C	YANICI	12 AY	Ayakkabı, saracıye, otomotiv, döşemelik, iç mefruşat, döşemesi, ağaç işleri ve izolasyon sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
WELLBOND	3 KG	12,5 KG	-	(-/+) 20 SAAT	FİRÇA İLE UYGULANIR	1850 mPas ± 100	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
W-37	2,66 KG	14 KG	-	100-200 SAAT	FİRÇA İLE UYGULANIR	2200 mPas ± 100	80 -100 °C	YANICI	12 AY	
WELLBOND POSTFORMING	3 KG	14,5 KG	170 KG	(-/+) 2 SAAT	SPREYLENEBİLİR	265 mPas ± 100	100-120 °C	YANICI	12 AY	Mobilya ve ahşap endüstrisi. Plastik ve ahşap kaplamaların sunta ve MDF, deri, keçe, sünger keçe üzerine yapıştırılması ve ses izolasyonu için tasarlanmıştır. Otomotiv (tavan-zemin-koltuk), yatak ve döşemelik çelik bazlı ürün endüstrisi için de uygundur.



● HOTMELT - PILLOW

ÜRÜN	AMBALAJ TÜRÜ	VİSKOZİTE	YUMUŞAMA NOKTASI	RENK	UYGULAMA ALANLARI
HM-030	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	1500 mPas ± 500	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HM-056	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	3000 mPas ± 500	80 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HM-080	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	80 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HM-080 B	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HM-092	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	90 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	ÇUVAL
HM-095	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HM-095 B	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	4000 mPas ± 500	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HM-098	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	1250 mPas ± 300	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	TEKSTİL BACK SHEET & MEDİKAL LAMİNASYON VE BEBEK BEZİ YAPILANDIRMASI
HM-120	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	850 mPas ± 200	75 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	TEKSTİL LAMİNASYONU , ETİKETLEME & DÖŞEME
HM-150	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	95 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	BEBEK BEZİ LASTİK APERESİ
HM-2012	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	8000 mPas ± 1000	95 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	ETİKETLEME & FATURA CÜZDANI
HM-2015	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	12000 mPas ± 1500	90 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	MEDİKAL BANTLAR



● HOTMELT - PILLOW

ÜRÜN	AMBALAJ TÜRÜ	VİSKOZİTE	YUMUŞAMA NOKTASI	RENK	UYGULAMA ALANLARI
HM-2016	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	12500 mPas ± 1500	105 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	BANT
HM-2046	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	5000 mPas ± 1000	75 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	KARGO POŞETİ
HM-2049	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	5000 mPas ± 1000	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	ISLAK MENDİL KAPAĞI
HM-2049 LV	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	5000 mPas ± 1000	85 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	ISLAK MENDİL KAPAĞI
HMP-180	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	95 ± 5 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK
HMP-250	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	4000 mPas ± 500	100 ± 10 °C	TRANSPARAN SARI	YATAK



● HOTMELT - PILLOW

ÜRÜN	AMBALAJ TÜRÜ	VİSKOZİTE	YUMUŞAMA NOKTASI	RENK	UYGULAMA ALANLARI
HM-090	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	80 ± 5 °C	TRANSPARAN BEYAZ	YATAK & KADIN BAKIM ÜRÜNLERİ
HM-140	KUTU : ~10 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	2000 mPas ± 500	95 ± 5 °C	TRANSPARAN BEYAZ	MASKELEME BANTI
HMP-500	KUTU : ~ 8 KG PILLOW : ~ 40 ± 3 GR	3500 mPas ± 500	110 ± 10 °C	TRANSPARAN BEYAZ	PAKET YAY

KYS KİMYAPSAN
ADHESIVES

J-40 SPREY HIZLI KURUMA

SÜNGER VE DÖŞEME YAPIŞTIRICISI



AHŞAP



SÜNGER



KUMAŞ



DÖŞEME



YATAK



Bonds: foam, fabric, felt, wood
and more.



Adjustable Nozzle

500ml e

J-90 SPREY ÇOK AMAÇLI

TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN TEK BİR ÜRÜN

- Yüksek Isı Dayanımı
- Farklı Yüzeylerde Kullanım



AHŞAP



METAL



KUMAŞ



PLASTİK

